

Información de producto

ULTIMATE PRINT MATT 4025 es un film imprimible de PU/PVC (blanco opaco, 150 micras) para la transferencia textil, muy flexible, autoadhesivo y apto para prendas claras u oscuras.

ULTIMATE PRINT MATT 4025 está constituido por un adhesivo para baja temperatura, la transferencia debe realizarse a 135° C. Por favor tenga en cuenta que una temperatura superior puede tener una influencia negativa en la superficie del film.

ULTIMATE PRINT MATT 4025 puede ser impreso a alta resolución y tiene un acabado semi mate así como un tacto textil muy agradable. Debido a su especial capa protectora ofrece una excelente resistencia al lavado.

ULTIMATE PRINT MATT 4025 es compatible con las actuales impresoras para tintas ECO-solventes o solventes. El nuevo desarrollo del soporte de PET sin adhesivo, permite cortar fácilmente pequeñas letras y motivos con los actuales plotters CAD/CAM después de los procesos de impresión.

Recomendamos usar POLI-TACK 853 como transportador y protector durante el proceso de transferencia.

Este film de transferencia es usado en motivos y logos de prendas deportivas, ropa casual y de ocio así como ropa de trabajo.

No es apto para el uso sobre productos de Nylon y textiles con impregnación hidrófuga.

Recomendamos la evaluación y test del material.

Debido a los diferentes elementos que pueden influir durante la producción, transferencia de los motivos cortados, la consistencia de los materiales transportadores, así como de las condiciones de lavado, la responsabilidad sobre el producto solo tendrá cubrimiento sobre materiales no manipulados.

Datos Técnicos

Film termoadhesivo:	PU-/PVC, fundido
Adhesivo:	De poliuretano por activación térmica
Espesor [mm]:	0,15 +/- 5 %
Soporte:	PET-Film

Condiciones de aplicación

Temperatura:	135° C
Presión:	3,5 bar [presión media]
Tiempo:	17- 20 seg.

Resistencia al lavado / Impresión

Resistencia al lavado:	40° C Sólo detergentes suaves o de color Lavar la prenda al revés.
Impresión:	Al derecho

Medidas estándar

500 mm x 25 m
1.000 mm x 25 m
1.524 mm x 25 m

Ficha Técnica de seguridad

La MSDS no ha sido preparada para esos productos, los cuales no están sujetos a los requerimientos de la Occupational Safety and Health Administrations Hazard Communication Standard, 29 C.F.R.1910.1200 (b)(6)(v).

Usada bajo condiciones razonables y conforme a las directrices de uso de Poli-Tape, estos productos no representan una amenaza para la salud y la seguridad. Quizás, el uso o procesos de estos productos en distinta manera a las directrices marcadas, pudiera afectar a su estructura y presentar una amenaza potencial para la salud y la seguridad.